

## 常用齿轮泵的电机功率和出口的关系

所对应的选项	泵头型号	流量		工作压力 Mpa	吸入真空 高度 m	效率 %	进出口 口径 mm	配套电机		
		m <sup>3</sup> /h	L/min					功率 KW	型号	工作 电压
750W电机+4分泵头	KCB-10	0.6	10	1.2	3	80	20mm螺 纹	0.75	Y80M-4	220V 或 380V
1.5KW电机+6分泵头	KCB-18.3	1.1	18.3	1.45	5		25mm螺 纹	1.5	Y90L-4	
【常用】1.5KW电机+ 一寸泵头	KCB-55	3.3	55	0.33			32mm螺 纹	1.5	Y90L-4	
2.2KW电机+6分泵头	KCB-33.3	2	33.3	1.45			25mm螺 纹	2.2	Y100L-4	
【常用】2.2KW电机+ 一寸半泵头	KCB-83.3	5	83.3	0.33			48mm螺 纹	2.2	Y100L-4	
2.2KW三相6极电机+ 二寸泵头	KCB-135	8	135	0.36			2寸法兰 或螺纹/ Φ50	2.2	Y112M-6	380V
4.0KW三相电机+二寸 泵头	KCB-200	12	200	0.36			2寸法兰 或螺纹/ Φ50	4	Y112M-4	380V
5.5KW三相电机+三寸 泵头	KCB-300	18	300	0.36			3寸法兰 口/Φ70	5.5	Y132M-6	380V
7.5KW三相电机+三寸 泵头	KCB- 483.3	29	483.3	0.36		3寸法兰 口/Φ70	7.5	Y132M-4	380V	

深圳